



EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

GUANTES PARA USO INDUSTRIAL GENERAL Y DOMÉSTICO

Productos Adex, S.A. de C.V.

Av. Ermita Iztapalapa No. 855, Colonia Santa Isabel Industrial, C.P. 09820, Delegación Iztapalapa, CDMX.
Atención a Clientes: 55818022, ext. 125,127 y 106 / Lada: 01800 719 1960, correo: ventas@productosadex.com



INDICE

- 1 Presentación
- 2 Guante Rojo Grabado
- 3 Guante Clásico Colors
- 4 Guante Afelpado Clásico
- 5 Guante Afelpado Extracómodo
- 6 Guante Pastel
- 7 Guante Higiénico Ambax
- 8 Guante Dieléctrico
- 9 Guante Vinilex con respaldo
- 10 Guante Viniflex - R
- 11 Guante Vinilex sin respaldo
- 12 Guante Industrial Contra Ácido
- 13 Guante Ruddex
- 14 Guante Suavex Clásico
- 15 Guante Suavex Multiusos
- 16 Tabla de características mecánicas
y resistencia química
- 17..... Usos sugeridos para la industria
y el hogar



Iconografía



Tallas de línea



Calibre



Resistencia
Química



% Elongación



Resistencia
a la ruptura (MPa)



Longitud



Voltaje de prueba



Estimado Cliente y Usuario:

Productos Adex s.a. de c.v., con 7 décadas a su servicio es una empresa orgullosamente mexicana.

En Productos ADEX nos esforzamos por entregar productos de calidad que tengan un excelente balance costo - beneficio ya que estan diseñados para brindar un elevado rendimiento y duración en cada una de sus clases y tipos.

La pasión por nuestros productos nos ha mantenido en la preferencia de quienes buscan producto de calidad y duración.

En este catálogo presentamos diferentes opciones en clases y tipos de guantes como Equipo de Protección Personal (EPP). Estan diseñados para un rango amplio de ambientes laborales desde el trabajo en el hogar, la industria química, la industria de limpieza ligera y pesada, automotriz, construcción hasta la eléctrica y mantenimiento, entre otras.

Hemos incluido en la información el espesor de cada tipo de guantes que es una característica de calidad que esta relacionada con la duración. Este espesor evita afirmaciones "engañosas" para el usuario de doble o triple capa. El espesor total, la fórmula y el proceso son los que harán un guante de mayor calidad y duración.

Igualmente presentamos la elongación y la resistencia a la ruptura que reflejan la resistencia mecánica que el producto tiene para el caso de los guantes de hule natural.

En Productos Adex creemos que nuestra misión es estar al servicio de los expertos del trabajo, por lo que confirmamos que los Guantes Adex están, ¡En manos de los expertos!

Nuestros parámetros de evaluación de producto siempre se han basado en estándares internacionales y con estos hemos impulsado la normatividad nacional.

Quedamos a su servicio



El guante que marca el estándar

Elaborados a base de hule natural, con forma anatómica, con grabado antiderrapante y ribete. Excelente resistencia química y mecánica. Excelente elasticidad y flexibilidad, ideal para trabajos donde se requiere maniobrabilidad, duración y resistencia. Resistente a ácidos, ácidos orgánicos, álcalis, grasas animales y aceites vegetales.

En el hogar protegen del ácido muriático, sosa, cloro y otros agentes de limpieza, resistente a ácidos orgánicos, ácidos inorgánicos, cemento y concreto. En la industria protegen de agentes químicos. Su duración y resistencia lo hacen el mejor guante y el más apreciado por nuestros clientes.

Presentación en bolsa individual con un par de guantes color rojo.



ROJO GRABADO clásico

RECOMENDACIONES DE USO ROJO

- Indicado para compañías maquiladoras • Compañías ensambladoras • Producción de losa • Fábrica de productos químicos • Fábricas de jabón • Manejo de alimentos • Industrial y de hospitales • Avicultura • Recomendado para la albañilería.



Clase 1,
Tipo B



800%



25



El clásico en colores complementarios

(CL)



Diseñado en colores a lo largo del espectro para diferenciar áreas o actividades.

Basados en la aceptación de la calidad del Rojo Grabado Clásico, ahora lanzamos este clásico en una gama de colores para favorecer las buenas practicas de fabricación, limpieza y de laboratorio.

El concepto mantiene la resistencia y espesor de una variedad de colores a su servicio.

Presentación en bolsa individual con un par de guantes color amarillo, naranja, verde, azul o negro.

NUEVOS

Clásico Colors

GRABADO CLÁSICO Y CLÁSICO COLORS:

Productos farmacéuticos • Manejo de fertilizantes y producción agrícola • Teñido • Cromado • El mejor para la construcción por su resistencia mecánica y su maniobrabilidad sin cargas diluyente.





El confort del algodón a tu servicio

Este es el guante de mayor espesor en su tipo, lo que garantiza una mayor duración. En el interior del mismo cuenta con forro de flock de algodón 100%, depositado en el guante mediante métodos electrostáticos, lo que lo diferencia de otros guantes con fibras dispersas que se sienten duros y grumosos o con fibras adheridas por gravedad o aire, que no son homogéneos, o bien algunos otros con interior blanco pero sin flock.

Tiene forma anatómica y es muy confortable. Es ideal para uso doméstico y para personas sensibles al contacto con medios fríos, así como para personas con principios de artritis, ya que aísla parcialmente en cambios de temperatura.

Presentación en bolsa individual con un par de guantes en colores amarillo pastel o azul pastel.



RECOMENDACIONES DE USO

Trabajos de aseo en el hogar • Centros de salud • Empresas de manufactura
• Preferidos por las empresas de servicio de limpieza • Restaurantes
• Lavanderías • Lavado de autos • Hotelería • Empresas de servicio



La comodidad en tus manos

(AEC)



- Este guante sirve para mantener la salud y belleza de sus manos
- Tiene interior de algodón.
- Un espesor ligero que permite mayor maniobrabilidad en las tareas del diario.
- Sus colores intensos están inspirados en la naturaleza y en tonos juveniles de hoy en día.
- Manteniendo la calidad de la formula ofrecemos una opción comoda, económica, luminosa y colorida para tus manos.

Presentación en bolsa individual con un par de guantes color amarillo, fuchsia o violeta.

NUEVOS

Afelpad
extracomodo

AFELPADO CLÁSICO Y AFELPADO EXTRACOMODO:

- En áreas de temporadas frías • Trabajos de aseo en el hogar • Centros de salud • Empresas de manufactura • Preferidos por las empresas de servicio de limpieza • Restaurantes • Lavanderías • Lavado de autos • Hotelería.



5



280 mm



40



Clase 1,
Tipo A



700%



19



7



8



9



Al servicio de la limpieza. Aplicaciones múltiples

El guante está fabricado con látex de hule natural, tiene forma anatómica, palma antiderrapante y ribete roldado. Es un guante flexible y confortable, con acabado terso. El guante es resistente a agentes de limpieza y sanitización, sosa, ácido muriático, otros álcalis y ácidos.

Altamente recomendable para industrias dedicadas a la limpieza. Su calibre brinda mayor fortaleza sobre guantes que presumen doble o triple capa, pero tienen menor espesor.

Presentaciones en bolsa individual con un par de guantes en color pastel amarillo o azul.



Guante de limpieza
Pastel
Aplicaciones múltiples

RECOMENDACIONES DE USO:

Protege las manos de los detergentes • Especial para las labores del hogar • Lavado de ropa, trastes, jardinería • Higiene doméstica • Lavado de estufas con agentes químicos • Lavado de frutas y verduras • Limpieza y pulido de pisos • Aseo de oficinas, escuelas, restaurantes y hospitales, Sanitización • Auxiliares para diferenciar áreas por color.



280 mm



50



Clase 1,
Tipo B



750%



25



7



7.5



8



9



10

Al servicio de la higiene

(AX)



Elaborado de hule natural con forma anatómica. Ideal para manejo de áreas limpias, alimentos y sanitización. El guante puede lavarse en lavadora y volverse a utilizar. Cuenta con superficie clorinada y libre de partículas. Corte recto sin ribete que evita la acumulación de materiales. Color claro para detectar suciedad e impurezas.

Sin marcado de tintas.

Cumple con las recomendaciones para materiales en contacto directo con alimentos.

Presentación en bolsa individual con un par de guantes color ambar o blanco.

Higiénico Ambax

Antes de usar el guante lávelo con agua y jabón. Producto **NO ESTERIL**.

RECOMENDACIONES DE USO:

Uso generalizado en áreas de manejo de productos delicados y áreas limpias • Cocinas domésticas e industriales • Manejo de alimentos • Industria avícola • Distribuidoras de pollo • Repostería y confitería • Fabricación de comida enlatada • Comedores y restaurantes • Industria farmacéutica • Sanitización de áreas y equipos.



7



280 mm



40



800%



25



7



8



9



10



Un clásico largo con elevado costo-beneficio

El guante esta elaborado con látex de hule natural, anatómico, con grabado antiderrapante y ribete. Posee alta resistencia en operaciones mecánicas y químicas. Es ideal para trabajos donde se requiere maniobrabilidad. Su longitud permite proteger incluso el antebrazo. Es resistente a ácidos minerales, ácidos orgánicos, álcalis, grasas animales, cloro en el hogar, sosa caustica, ácido muriático, aceites vegetales, entre otros. Cuenta con excelente elasticidad y flexibilidad así como acabado terso y satinado.

Presentación en bolsa individual con un par de guantes color rojo.

Suavex

CLASICO

RECOMENDACIONES DE USO:

Indicado para compañías
maquiladoras • Compañías
ensambladoras • Fábrica de productos
químicos • Fábricas de jabón • Manejo
de alimentos • Uso industrial y de
hospitales • Avicultura • Manejo de
fertilizantes y producción agrícola •
Procesos de limpieza por recirculación
química • Limpieza doméstica.



300mm



40



Clase 1



800%



20



7



8



9



10

La opción a tu economía

(SXM)  

El guante esta elaborado con látex de hule natural, anatómico, con grabado antiderrapante y ribete. Posee buena resistencia.

Es resistente a ácidos minerales, ácidos orgánicos, álcalis, grasas animales, cloro en el hogar, sosa caustica, ácido muriático, aceites vegetales, entre otros. Cuenta con excelente elasticidad y flexibilidad así como acabado terso y satinado.

Presentación en bolsa individual con un par de guantes color rojo.

Suavex

MULTIUSOS

RECOMENDACIONES DE USO:

Indicado para compañías
maquiladoras • Compañías
ensambladoras • Fábrica de productos
químicos • Fábricas de jabón • Manejo
de alimentos • Uso industrial y de
hospitales • Avicultura • Manejo de
fertilizantes y producción agrícola •
Procesos de limpieza por recirculación
química • Limpieza doméstica.



9



280 mm



35



Clase 1



800%



20





La elección para seguridad industrial

Elaborado con una fórmula especial para la resistencia de agentes químicos agresivos y principalmente útil para la resistencia de ácidos, ácidos orgánicos, álcalis y alcoholes, con una excelente relación de resistencia mecánica y química.

Presentación en bolsa individual con un par de guantes color negro.



RECOMENDACIONES DE USO:

Ácido acético al 10% • Sosa y potasa en lentejas o solución • Formadehído al 30% • Ácido clorhídrico concentrado • Ácido de acumuladores • Ácido fórmico concentrado • Borax • Amoniaco al 25% • Hidróxido de calcio • Cloro • Formol • Alcohol bencílico.

PRECAUCIONES:

Antes y después de cada uso hacer una revisión visual enjuague y seque el guante para una mayor duración. Recomendamos usar el guante adecuado en longitud dependiendo el trabajo a realizar. No exponer a la luz solar directa.

- 280 mm mano y puño.
- 350 mm mano, puño y antebrazo parcial.
- 450 mm mano, puño y antebrazo total.

280mm
350mm
450mm



Clase 1,
Tipo C



700%



18



8



9



10

La protección de la industria a tu alcance

(RX) 

Elaborado con una fórmula para la resistencia de agentes químicos, útil para la resistencia de ácidos, ácidos orgánicos, álcalis y alcoholes, con una excelente relación de resistencia mecánica y química. Es una opción económica a tu bolsillo.

Presentación en bolsa individual con un par de guantes color negro.

Ruddex®

GUANTE INDUSTRIAL

RECOMENDACIONES DE USO:

Industrias que manejen ácidos de lata y baja concentración • Fabricación y recarga de acumuladores • Útil en el manejo intermitente de cetonas • Procesadoras de productos industriales donde se manejen ácidos, aceites orgánicos y grasas • Empacadoras • Tenerías • Compañías de galvanoplastia e industrias similares • Industria textil • Enlatadoras • Recirculación y limpieza química • Tránsito y manejo de sustancias químicas.

PRECAUCIONES:

Antes y después de cada uso hacer una revisión visual enjuague y seque el guante para una mayor duración. Recomendamos usar el guante adecuado en longitud dependiendo el trabajo a realizar. No exponer a luz solar directa.

- 280 mm mano y puño.
- 350 mm mano, puño y antebrazo parcial.
- 450 mm mano, puño y antebrazo total.





(VFR)

Guante para usos mecánicos

Guante elaborado con homopolímero de policloruro de vinilo. Con forma anatómica que permite el movimiento y evita el cansancio de las manos. Especial para trabajos metalmecánicos que requieren flexibilidad y comodidad.

Resistencia a la abrasión química al corte y productos químicos.

Presentación en bolsa individual con un par de guantes color azul.



12

ViniFlex-®

GUANTE DE TRABAJO

NUEVO

RECOMENDACIONES DE USO:

Aceites lubricantes • Ácido clorhídrico concentrado • Ácido Fluorhídrico concentrado • Ácido de acumuladores • Ácido cítrico concentrado • Ácido tánico concentrado • Cloro • Grasas de todas las clases, entre otro más

USOS RECOMENDADOS:

Industria metalmecánica • Limpieza química y de recirculación • Actividades de: Niquelado, Cromado, Galvanizado.



300mm



100



Clase IV,
Tipo C



Resistencia del PVC en un guante flexible

(VS)  

Guante elaborado con homopolímero de Policloruro de Vinilo, anatómico, con alta resistencia a acciones mecánicas y químicas. Excelente elasticidad y flexibilidad, ideal para trabajos donde se requiere maniobrabilidad y resistencia química.

Resistente a ácidos, minerales, ácidos orgánicos, álcalis, grasas animales y aceites vegetales. Recomendado para el manejo de hipoclorito de sodio concentrado (cloro), así como mezclas del mismo. Resistencia para aceite de corte o de centros de maquinado. El guante no se degrada en soluciones con temperaturas de hasta 100°C, aunque esto no indica que sea un aislante térmico.

Presentación en bolsa individual con un par de guantes color verde olivo.

Vinilex

sin respaldo

RECOMENDACIONES DE USO:

Centros de maquinado • Compañías ensambladoras • Producción de losa • Fábrica de productos químicos • Fábricas de jabón • Manejo de alimentos • Procesos de limpieza por recirculación química • Manejo de cloro • Empresas de cromado, anodizado y galvanizado.



13





(VR)

Máxima protección química y mecánica

Este guante está elaborado con respaldo de tela que le imparte fortaleza y confort para el trabajo rudo. El plastisol formulado con homopolímeros de Policloruro de Vinilo maximiza la resistencia para trabajos donde hay esfuerzos mecánicos tales como abrasión, corte y desgarrar. De igual forma le imparte al guante resistencia a algunos solventes, ácidos, ácidos orgánicos, álcalis, alcoholes, grasas vegetales y aceites minerales. Sus elevadas características mecánicas y químicas protegen al usuario contra factores de riesgo. Es la mejor protección para combinaciones de esfuerzo y resistencia química.

Todos estos atributos le dan la máxima duración y protección.

Puede estar en contacto con hielo y hasta con agua caliente sin presentar problemas de endurecimiento o descomposición y el soporte de tela le da cierto aislamiento térmico corporal. El guante no se degrada en soluciones con temperaturas de hasta 100°C, aunque esto no indica que sea un aislante térmico.

Presentación en bolsa individual con un par de guantes color verde olivo.



LUGARES RECOMENDADOS PARA USO:
Ensambladoras automotrices en todas sus áreas especialmente las de trabajo rudo • Compañías maquiladoras donde se efectúan labores pesadas • Fabricación de losas • En trabajos de limpieza y pulido de partes metálicas • Empresas cromadoras y galvanizadoras • Empresas donde se manejen productos químicos, grasas y aceites • Útil para el movimiento de tambores de productos químicos • Se usa también en la industria agrícola y manejo de fertilizantes • Empresas de recirculación química.

Consulte las tallas por largo
- 280 mm mano y puño.

- 350 mm mano, puño y antebrazo parcial.

- 450 mm mano, puño y antebrazo total.

280 mm
350 mm
450 mm



160



Clase IV,
Tipo C



Confiabilidad y seguridad para electricistas



Fabricados con compuestos de alta calidad derivados de poliisopreno, mediante un proceso altamente especializado y controlado. Efectivos en maniobras de conexión y desconexión de circuitos energizados, así como la puesta a tierra de líneas o equipo eléctrico.

Para mayor información revise el instructivo de uso.

Pregunte por otra tallas y longitudes diferentes de estos productos.

Presentación en caja individual con un par de guantes color rojo ladrillo.

GUANTE DIELECTRICO PARA ELECTRICISTA

RECOMENDACIONES DE USO:

Asegurese de usar el guante correcto, ya que el voltaje de uso es inferior al voltaje nominal de prueba.

Voltaje de prueba	Voltaje de uso	Clase	Tamaño
2,500	500	00	280 mm
5,000	1,000	0	280 mm / 350 mm
10,000	7,500	1	350 mm
20,000	17,500	2	350 mm
30,000	26,500	3	350 mm / 450 mm



15



2,500V.
5,000V.
10,000V.
20,000V.
30,000V.



850%



24



10"

TABLA DE CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y RESISTENCIA QUÍMICA

Esta tabla es una guía general para determinar el uso de los GUANTES ADEX.

La evaluación final deberá derivarse de los resultados prácticos obtenidos por el usuario durante el uso de los guantes.

ACEITES

	LÁTEX	PVC - S/R	PVC - C/R
Aceites Aromáticos.....	P	P	P
Aceite de Castor.....	P	P	P
Aceite de Coco.....	P	P	P
Aceite de Olivo.....	P	P	P
Aceite de Tung.....	P	P	P
Aceite de Turbina.....	P	P	P
Aceites Lubricantes.....	P	P	P
Aceites Minerales.....	P	P	P
Aceites Resinosos.....	P	P	P

ACIDOS MINERALES

	LÁTEX	PVC - S/R	PVC - C/R
Ácido Bromhídrico 40%.....	B	B	B
Ácido Clorhídrico concentrado.....	B	B	B
Ácido Clorhídrico 10%.....	B	B	B
Ácido Crómico 10%.....	B	B	B
Ácido Fluorhídrico concentrado.....	B	B	B
Ácido Fluorhídrico 30%.....	B	B	B
Ácido Fosfórico.....	B	B	B
Ácido Nítrico concentrado.....	B	B	B
Ácido Nítrico 10%.....	B	B	B
Ácido Perclórico.....	B	B	B
Ácido Sulfúrico concentrado.....	B	B	B
Ácido Sulfúrico 50%.....	B	B	B
Ácido Acumuladores.....	B	B	B

ACIDOS ORGÁNICOS

	LÁTEX	PVC - S/R	PVC - C/R
Ácido Acético concentrado.....	B	B	B
Ácido Acético 10%.....	B	B	B
Ácido Carbólico.....	R	R	R
Ácido Carbólico temperatura elevada.....	P	P	P
Ácido Cítrico concentrado.....	B	B	B
Ácido Cítrico 10%.....	B	B	B
Ácido Estéarico.....	B	B	B
Ácido Fórmico concentrado.....	B	B	B
Ácido Fórmico 10%.....	B	B	B
Ácido Láctico.....	B	B	B
Ácido Oléico.....	B	B	B
Ácido Tánico concentrado.....	R	R	R

ALCOHOLES

	LÁTEX	PVC - S/R	PVC - C/R
Alcohol Amílico 95%.....	B	B	B
Alcohol Bencílico.....	B	B	B
Alcohol Butílico.....	B	B	B
Alcohol Etilico 96%.....	B	B	B
Alcohol Metílico.....	B	B	B
Alcohol Octílico.....	B	B	B
Glicerina.....	B	B	B

AMINAS

	LÁTEX	PVC - S/R	PVC - C/R
Dianol Amina.....	R	R	R
Monoolol Amina.....	R	R	R
Triolol Amina.....	R	R	R
Anilinas.....	R	R	R
Morfina.....	R	R	R

COMPUESTOS NÍTRICOS

	LÁTEX	PVC - S/R	PVC - C/R
Acritonitrilo.....	P	P	P
Nitrobeneno.....	P	P	P
Trinitotolueno.....	P	P	P

ÉSTERES

	LÁTEX	PVC - S/R	PVC - C/R
Acetato Amílico.....	R	R	R
Acetato Butílico.....	R	R	R
Acetato Etilico.....	R	R	R
Acetato Metílico.....	R	R	R
Acetato Propílico.....	R	R	R
Debutil Ftalato.....	R	R	R
Tricresil Fosfato.....	R	R	R

ÉTERES

	LÁTEX	PVC - S/R	PVC - C/R
Eter Etilico.....	R	P	P
Eter Dibencílico.....	R	P	P
Celosolve Metílico.....	R	P	P

GRASAS

	LÁTEX	PVC - S/R	PVC - C/R
De todas clases.....	R	E	E
Manteca de cerdo.....	R	E	E
Mantequilla.....	R	E	E

HIDROCARBUROS

	LÁTEX	PVC - S/R	PVC - C/R
Butano.....	P	P	P
Ciclohexano.....	P	P	P
Cloroformo.....	P	P	P
Heptano.....	P	P	P
Hexano.....	P	P	P
Terpeno.....	P	P	P
Penano.....	P	P	P
Propano.....	P	P	P
Terpeno.....	P	P	P
Turpento.....	P	P	P

MISCELANEOS

	LÁTEX	PVC - S/R	PVC - C/R
Acetaldehído.....	B	B	B
Amoníaco 25%.....	B	B	B
Agua de Bromo.....	R	R	R
Agua de Cloro.....	R	R	R
Bromo.....	B	B	B
Carbolíneo.....	R	R	R
Cloro.....	B	B	B
Etilenglicol.....	B	B	B
Fenol.....	P	P	P
Fluor.....	B	B	B
Formol.....	B	B	B
Hipoclorito de Calcio.....	R	R	R
Hipoclorito de Sodio.....	R	R	R
Peroxido de Hidrógeno (Dil).....	E	E	E
Thiner.....	P	P	P
Yodo.....	B	B	B

SOLVENTES AROMÁTICOS

	LÁTEX	PVC - S/R	PVC - C/R
Benceno.....	P	P	P
Tolueno.....	P	P	P
Xileno.....	P	P	P

SOLVENTES CETÓNICOS

	LÁTEX	PVC - S/R	PVC - C/R
Acetona.....	P	P	P
Cloracetona.....	P	P	P
Metil Etil Cetona.....	P	P	P
Metil Isobutil Cetona.....	P	P	P

SOLVENTES CLORINADOS

	LÁTEX	PVC - S/R	PVC - C/R
Cloruro Bencílico.....	P	P	P
Cloruro Metílico.....	P	P	P
Dicloruro Etileno.....	P	P	P
Dicloruro Propileno.....	P	P	P

Tetractoruro de Carbono

	LÁTEX	PVC - S/R	PVC - C/R
Tricloro Etileno.....	P	P	P

SOLVENTES DEL PETRÓLEO

	LÁTEX	PVC - S/R	PVC - C/R
Gasolina.....	P	R	E
Kerosén.....	P	R	E
Nafta.....	P	R	E
Petróleo.....	P	R	E
Petróleo Diesel.....	P	R	E
Removedor de Pinturas.....	P	R	E
Trenetina (Aguarrás).....	P	R	E

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

	LÁTEX	PVC - S/R	PVC - C/R
Fuerza tensil.....	E	B	NA
Elongación.....	E	B	NA
Resistencia a la abrasión.....	E	B	NA
Resistencia al agrietamiento.....	E	B	NA
Resistencia a la flama.....	E	B	NA
Envejecimiento en almacén.....	E	B	NA
Envejecimiento rayos solares.....	E	B	NA
Envejecimiento bombas de oxígeno.....	E	B	NA

CLAVES

E - Excelente

B - Bueno

R - Regular

P - Pobre

NA - No Aplica

PVC - Cloruro de Polivinilo

S/R - Sin Respaldo (Forro)

C/R - Con Respaldo (Forro)



Uso sugerido para la industria y el hogar

	AF	PT	SXM	SXR	RG	AX	RX	CA	VR	VS	GE	CL	AEC	VFR
Agricultura					✓		✓	✓		✓		✓		
Automotriz									✓	✓	✓			✓
Construcción					✓		✓	✓	✓					✓
Química			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓
Electrónica			✓	✓	✓	✓					✓			
Alimentos		✓	✓	✓	✓	✓						✓		
Vidrio					✓							✓		✓
Limpieza	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	
Logística					✓				✓			✓		
Maquinaria					✓				✓	✓	✓	✓		✓
Mantenimiento									✓	✓	✓			✓
Metalúrgica									✓					✓
Farmacéutica					✓	✓						✓	✓	
Serv. Público	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
Reciclado		✓			✓		✓	✓	✓	✓				✓
Centro de maquinado									✓	✓	✓			✓

Para los usos que se deban diferenciar las actividades o áreas se recomienda utilizar un color diferente en cada actividad a realizar para evitar cualquier contaminación de acuerdo a la siguiente secuencia de colores:





¡En manos de los expertos!